



ARACRYL[®] 150

Acryldispersionsdichtstoff für den Innen- und Außenbereich

Leistungserklärung Nr. 001-007-C1-1503

gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

- | | |
|--|---|
| 1. Kenncode des Produkttyps: | ARACRYL[®] 150 |
| 2. Identifikationsnummer: | Chargennummer, siehe Verpackung des Produktes |
| 3. Verwendungszweck: | Fugendichtstoff für Fassadenelemente im Innen- und Außenbereich
EN 15651-1: Typ F-EXT-INT Klasse 7,5P |
| 4. Hersteller: | Gans-Chemie GmbH
Weiershagener Strasse 18, 51674 Wiehl, Deutschland |
| 5. Bevollmächtigter: | nicht relevant |
| 6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit: | System 3 für die Typprüfung
System 3 für das Brandverhalten |
| 7. Harmonisierte Norm(en): | EN 15651-1:2012 |
| 8. Notifizierte Stelle: | Die notifizierte Stelle ift Rosenheim GmbH, NB 0757, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Prüfung nach dem System 3 und die Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt. |



9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren A
Trägermaterial: Beton mit Primer

Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Stoffen	NPD	
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	$\leq 25\%$	
Zugverhalten (Dehnverhalten) beim Bruch	$\geq 25\%$	
Dauerhaftigkeit	keine Mängel	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Wiehl, 28.02.2015


Rudolf Hoheneder