



RALMONT®

Dichtungssysteme

Einfach. Zuverlässig. Bauen.

RALMO-EPDM Innen- und Außenfolie für den Bodenanschluss und Fassaden

in 0,6 mm/0,75 mm/1,0 mm für Fassadenabdichtungen und in 1,2 mm für Anschlüsse nach DIN 18533. Die Basis ist ohne Selbstklebung.

Für die Verklebung am Bauteil oder an der Wand kann der rote, stark klebende Selbstklebestreifen **RALMO-Top** in den Breiten 25 mm/30 mm/40 mm/50 mm/60 mm bis zu 150 mm usw. gleich- oder wechselseitig aufgebracht werden.


Verfügbare Breiten: Mit Selbstklebung 25 mm sind alle Standardbreiten von 50 mm bis 600 mm verfügbar. Ohne SK, 50 mm/100 mm/150 mm, usw. Sonderbreiten in 10 mm Schritten oder Stangenware 1500 mm per Rolle; **Rollenlänge:** 25 lfm



Ohne Selbstklebung – außen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-11-6-100	EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm
33-11-6-150	EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm
33-11-6-200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm
33-11-6-250	EPDM-Folie 0,75 mm außen 250 mm
33-11-6-300	EPDM-Folie 0,75 mm außen 300 mm
33-11-6-350	EPDM-Folie 0,75 mm außen 350 mm
33-11-6-400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 400 mm
33-11-6-450	EPDM-Folie 0,75 mm außen 450 mm
33-11-6-500	EPDM-Folie 0,75 mm außen 500 mm
33-11-6-550	EPDM-Folie 0,75 mm außen 550 mm
33-11-6-600	EPDM-Folie 0,75 mm außen 600 mm
33-11-6-650	EPDM-Folie 0,75 mm außen 650 mm
33-11-6-700	EPDM-Folie 0,75 mm außen 700 mm
33-11-6-750	EPDM-Folie 0,75 mm außen 750 mm
33-11-6-800	EPDM-Folie 0,75 mm außen 800 mm
33-11-6-850	EPDM-Folie 0,75 mm außen 850 mm
33-11-6-900	EPDM-Folie 0,75 mm außen 900 mm
33-11-6-950	EPDM-Folie 0,75 mm außen 950 mm
33-11-6-1000	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1000 mm
33-11-6-1200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1200 mm
33-11-6-1400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1400 mm
33-11-6-1500	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1500 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – außen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-11-1-100	EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm mit 1 x Klebeband
33-11-1-150	EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm mit 1 x Klebeband
33-11-1-200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm mit 1 x Klebeband
33-11-1-250	EPDM-Folie 0,75 mm außen 250 mm mit 1 x Klebeband
33-11-1-300	EPDM-Folie 0,75 mm außen 300 mm mit 1 x Klebeband
33-11-1-350	EPDM-Folie 0,75 mm außen 350 mm mit 1 x Klebeband
33-11-1-400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage


RALMO – EPDM für den Bodenanschluss und Fassaden



Ohne Selbstklebung – innen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-12-6-100	EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm
33-12-6-150	EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm
33-12-6-200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm
33-12-6-250	EPDM-Folie 0,75 mm innen 250 mm
33-12-6-300	EPDM-Folie 0,75 mm innen 300 mm
33-12-6-350	EPDM-Folie 0,75 mm innen 350 mm
33-12-6-400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 400 mm
33-12-6-450	EPDM-Folie 0,75 mm innen 450 mm
33-12-6-500	EPDM-Folie 0,75 mm innen 500 mm
33-12-6-550	EPDM-Folie 0,75 mm innen 550 mm
33-12-6-600	EPDM-Folie 0,75 mm innen 600 mm
33-12-6-650	EPDM-Folie 0,75 mm innen 650 mm
33-12-6-700	EPDM-Folie 0,75 mm innen 700 mm
33-12-6-750	EPDM-Folie 0,75 mm innen 750 mm
33-12-6-800	EPDM-Folie 0,75 mm innen 800 mm
33-12-6-850	EPDM-Folie 0,75 mm innen 850 mm
33-12-6-900	EPDM-Folie 0,75 mm innen 900 mm
33-12-6-950	EPDM-Folie 0,75 mm innen 950 mm
33-12-6-1000	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1000 mm
33-12-6-1200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1200 mm
33-12-6-1400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1400 mm
33-12-6-1500	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1500 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – innen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-12-1-100	EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm mit 1 x Klebeband
33-12-1-150	EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm mit 1 x Klebeband
33-12-1-200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm mit 1 x Klebeband
33-12-1-250	EPDM-Folie 0,75 mm innen 250 mm mit 1 x Klebeband
33-12-1-300	EPDM-Folie 0,75 mm innen 300 mm mit 1 x Klebeband
33-12-1-350	EPDM-Folie 0,75 mm innen 350 mm mit 1 x Klebeband
33-12-1-400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage


RALMO – EPDM für den Bodenanschluss und Fassaden



Ohne Selbstklebung – außen 0,6 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-10-6-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm
33-10-6-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm
33-10-6-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm
33-10-6-250	EPDM-Folie 0,6 mm außen 250 mm
33-10-6-300	EPDM-Folie 0,6 mm außen 300 mm
33-10-6-350	EPDM-Folie 0,6 mm außen 350 mm
33-10-6-400	EPDM-Folie 0,6 mm außen 400 mm
33-10-6-450	EPDM-Folie 0,6 mm außen 450 mm
33-10-6-500	EPDM-Folie 0,6 mm außen 500 mm
33-10-6-550	EPDM-Folie 0,6 mm außen 550 mm
33-10-6-600	EPDM-Folie 0,6 mm außen 600 mm
33-10-6-650	EPDM-Folie 0,6 mm außen 650 mm
33-10-6-700	EPDM-Folie 0,6 mm außen 700 mm
33-10-6-750	EPDM-Folie 0,6 mm außen 750 mm
33-10-6-800	EPDM-Folie 0,6 mm außen 800 mm
33-10-6-850	EPDM-Folie 0,6 mm außen 850 mm
33-10-6-900	EPDM-Folie 0,6 mm außen 900 mm
33-10-6-950	EPDM-Folie 0,6 mm außen 950 mm
33-10-6-1000	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1000 mm
33-10-6-1200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1200 mm
33-10-6-1500	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1500 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – außen 0,6 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-10-1-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm mit 1 x Klebeband
33-10-1-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm mit 1 x Klebeband
33-10-1-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm mit 1 x Klebeband
33-10-1-250	EPDM-Folie 0,6 mm außen 250 mm mit 1 x Klebeband
33-10-1-300	EPDM-Folie 0,6 mm außen 300 mm mit 1 x Klebeband
33-10-1-350	EPDM-Folie 0,6 mm außen 350 mm mit 1 x Klebeband
33-10-1-400	EPDM-Folie 0,6 mm außen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Ohne Selbstklebung – außen 1,2 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-13-6-100	EPDM-Folie 1,2 mm außen 100 mm
33-13-6-150	EPDM-Folie 1,2 mm außen 150 mm
33-13-6-200	EPDM-Folie 1,2 mm außen 200 mm
33-13-6-250	EPDM-Folie 1,2 mm außen 250 mm
33-13-6-300	EPDM-Folie 1,2 mm außen 300 mm
33-13-6-350	EPDM-Folie 1,2 mm außen 350 mm
33-13-6-400	EPDM-Folie 1,2 mm außen 400 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage

RALMO – EPDM für den Bodenanschluss und Fassaden



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – außen 1,2 mm, Rolle 25 m

Ar. Nr.	Bezeichnung
33-13-1-100	EPDM-Folie 1,2 mm außen 100 mm mit 1 x Klebeband
33-13-1-150	EPDM-Folie 1,2 mm außen 150 mm mit 1 x Klebeband
33-13-1-200	EPDM-Folie 1,2 mm außen 200 mm mit 1 x Klebeband
33-13-1-300	EPDM-Folie 1,2 mm außen 300 mm mit 1 x Klebeband
33-13-1-350	EPDM-Folie 1,2 mm außen 350 mm mit 1 x Klebeband
33-13-1-400	EPDM-Folie 1,2 mm außen 400 mm mit 1 x Klebeband


Weitere Dimensionen auf Anfrage



Ohne Selbstklebung – außen 1,5 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-14-6-100	EPDM-Folie 1,5 mm außen 100 mm
33-14-6-150	EPDM-Folie 1,5 mm außen 150 mm
33-14-6-200	EPDM-Folie 1,5 mm außen 200 mm
33-14-6-250	EPDM-Folie 1,5 mm außen 250 mm
33-14-6-300	EPDM-Folie 1,5 mm außen 300 mm
33-14-6-350	EPDM-Folie 1,5 mm außen 350 mm
33-14-6-400	EPDM-Folie 1,5 mm außen 400 mm


Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – außen 1,5 mm, Rolle 25 m

Ar. Nr.	Bezeichnung
33-14-1-100	EPDM-Folie 1,5 mm außen 100 mm mit 1 x Klebeband
33-14-1-150	EPDM-Folie 1,5 mm außen 150 mm mit 1 x Klebeband
33-14-1-200	EPDM-Folie 1,5 mm außen 200 mm mit 1 x Klebeband
33-14-1-300	EPDM-Folie 1,5 mm außen 300 mm mit 1 x Klebeband
33-14-1-350	EPDM-Folie 1,5 mm außen 350 mm mit 1 x Klebeband
33-14-1-400	EPDM-Folie 1,5 mm außen 400 mm mit 1 x Klebeband


Weitere Dimensionen auf Anfrage



EPDM-Folie außen 0,6 mm mit 1 SK 25 mm Selbstklebung + RALMO-Top gleichseitig, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-10-5-50-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm 1SK25 + 1 x RALMO Top 50 mm gleichseitig
33-10-5-50-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm 1SK25 + 1 x RALMO Top 50 mm gleichseitig
33-10-5-50-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK25 + 1 x RALMO Top 50 mm gleichseitig

Weitere Dimensionen auf Anfrage



EPDM-Folie außen 0,6 mm mit 1 SK 25 mm Selbstklebung + RALMO-Top wechelseitig, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-10-4-50-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm 1SK25 + 1 x RALMO Top 50 mm wechelseitig
33-10-4-50-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm 1SK25 + 1 x RALMO Top 50 mm wechelseitig
33-10-4-50-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK25 + 1 x RALMO Top 50 mm wechelseitig

Weitere Dimensionen auf Anfrage


RALMO – EPDM für den Bodenanschluss und Fassaden



EPDM-Folie außen 0,6 mm mit 1 SK 25 mm Selbstklebung
+ überputzbares Vlies gleichseitig, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-10-5-60 Ü-100	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 100 mm 1 x SK25 + 60 mm Vlies gleichseitig
33-10-5-60 Ü-150	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 150 mm 1 x SK25 + 60 mm Vlies gleichseitig
33-10-5-60 Ü-200	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 200 mm 1 x SK25 + 60 mm Vlies gleichseitig

Weitere Dimensionen auf Anfrage



EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 100 mm
+ überputzbares Vlies wechselseitig, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
33-10-4-60 Ü-100	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 100 mm 1 x SK25 + 60 mm Vlies wechselseitig
33-10-4-60 Ü-150	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 150 mm 1 x SK25 + 60 mm Vlies wechselseitig
33-10-4-60 Ü-200	EPDM-Folie 0,6 mm Kombi außen 200 mm 1 x SK25 + 60 mm Vlies wechselseitig

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Eigenschaften:

- Wasserdichtigkeit 2kPa
- Baustoffklasse B2
- Weiterreißwiderstand MDV +20 %
- UV-beständig
- alterungsbeständig
- bitumenverträglich
- nicht überputzbar. Kann aber incl. Trägervlies voll- oder teilflächig geliefert werden und ist somit überputzbar
- Prüfung ift Rosenheim und MPA Hannover



STANDARD



MÖGLICHE VARIANTEN:

Gleichseitig mit SK RALMO-Top



Wechselseitig mit SK RALMO-Top



ggf. Sicherheitsnaht mit RALMO-EPDM Folienkleber

Produktvorteile:

- in allen Breiten lieferbar (10 mm Schritten)
- 25 mm Selbstklebestreifen für optimalen Halt am Bauteil bis 600 mm möglich
- Selbstklebung mit RALMO-Top oder Butyl auch für das Mauerwerk möglich
- hohe Bewegungsaufnahme / sehr dehnfähig
- sehr witterungs-, UV- und temperaturbeständig
- absolut wasserdicht
- druckfest
- unverrottbar
- mit Primer bis -10 °C verarbeitbar
- auf Anfrage auch mit Keder



Nachweis: Haftfestigkeitsprüfung an Fugendichtungsfolien im Scherversuch. Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 14-003427-PR01 (PB-K07-09-de-01)



Geeignet für Montagen nach Leed und DGNB
RALMO-Folien sind sehr emissionsarm, geprüft vom Analytikinstitut Aurachtal

RALMO – EPDM für den Bodenanschluss und Fassaden

Technische Daten: innen (Dicke = 0,75 mm; Länge = 25 m; Farbe = schwarz)

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdichtigkeit 2kPa	EN 1928	2 k Pa	bestanden/nicht bestanden	bestanden
Wasserdampfdiffusionskennwert	EN 1931	μ	mü / Sd	98000 / 73,5 m
Dauerhaftigkeit (Alterung)	EN 1296		bestanden/nicht bestanden	bestanden
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	MDV ± 20 %	0,75 mm : 45
Reißkraft	EN 12311-2B	MPa	≥ MLV	6
Brandverhalten	EN 13501-1		Klasse	E
Gefährliche Stoffe	Bauprodukte-Verordnung		MDV	keine
UV-Beständigkeit				ja
Bitumenverträglichkeit				ja
Lagerung: bei 20 °C praktisch unbegrenzt; liegend, trocken u. staubgeschützt				

MDV = Herstellerangabe

MLV = Grenzwert des Herstellers



Technische Daten: außen (Dicke = 0,60 mm; Länge = 25 m; Farbe = schwarz)

wie oben, nur Wasserdampfdiffusionswert und Weiterreißwiderstand ändern sich

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdampfdiffusionskennwert	EN 1931	μ	mü / Sd	32000 / 19,2 m
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	MDV ± 20 %	0,60 mm : 100

Technische Daten: außen (Dicke = 0,75 mm; Länge = 25 m; Farbe = schwarz)

wie oben, nur Wasserdampfdiffusionswert und Weiterreißwiderstand ändern sich

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdampfdiffusionskennwert	EN 1931	μ	mü / Sd	32000 / 24 m
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	MDV ± 20 %	MDV ± 20 % 0,75 mm : 120

Technische Daten: außen (Dicke = 1,2 mm; Länge = 25 m; Farbe = schwarz)

wie oben, nur Wasserdampfdiffusionswert und Weiterreißwiderstand ändern sich

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdampfdiffusionskennwert	EN 1931	μ	mü / Sd	32000 / 38,4 m
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	MDV ± 20 %	1,20 mm : 175

