



RALMONT®

Dichtungssysteme

Einfach. Zuverlässig. Bauen.

RALMO-Montageecke aus RALMO-TAPE 4000

für unten außen, bei bodentiefen Türen, auf Anfrage mit überputzbaren Bereich in der Putzebene und vollflächig klebend mit sehr stark klebenden Butyl.

Die unteren Anschlüsse bei Türen werden am meisten beansprucht und müssen sehr sorgfältig verarbeitet werden, um drückendes Wasser, stehendes Wasser, Schnee und Schlagregen dauerhaft standzuhalten (Anschluss nach DIN 18533). Mit den fertigen **RALMO-Montageecken** werden Eckanschlüsse schnell, kostengünstig und dauerhaft dicht hergestellt.

Die **RALMO-TAPE 4000 Montageecke** besteht aus einer kreuzlamierten Folie mit stark klebendem Butyl 1,2 mm oder 1,5 mm Dicke mit oder ohne Vliesbeschichtung im oberen Putzbereich. Die Abdichtungshöhe soll bis 150 mm über die Oberfläche der Schutzschicht, des Belages oder der Überschlüttung verlegt werden. Dieser Bereich kann überputzbar geliefert werden.



Art. Nr. Bezeichnung

Alle Montageecken werden auf Maß gefertigt

Technische Daten: RALMO-TAPE 4000

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Materialbasis	Butylkautschuk, 1,2 mm und 1,5 mm	
Dichte	1,6 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+/-0 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Shore 00 Härte	ca. 40 (Butylschicht)	DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,06 N/mm ²	DTU 39.4
Viskosität	standfest	Anlehnung an DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	>99 %	DIN EN 10563
Zugfestigkeit	250 N/5cm längs 260 N/5cm quer	DIN 53122
Dehnung	190 % längs 175 % quer	DIN 52123
Weiterreißfestigkeit	75 N	DIN 16726
Brandverhalten	B2 – normal entflammbar Euroklasse E	DIN 4102-4
Freibewitterung	unbegrenzt Vlies muss überputzt werden	
UV- Beständig	Ja	
Bitumenverträglich	Ja	