



RALMONT®

Dichtungssysteme

Einfach. Zuverlässig. Bauen.

RALMO - Sprühprimer

Produktbeschreibung:

RALMO-Sprühprimer ist ein gebrauchsfertiger, transparenter Haftvermittler für gängige Untergründe am Bau, zur Verbesserung der Haftflächen bei saugenden Untergründen.
Basis: lösemittelhaltiger Synthetikgummi.

Anwendung:

Haftvermittler für die Verklebung von:

RALMO - Top Folien selbstklebend

RALMO - TAPE 4000 (Butyl)

RALMO - R3 window plus Multiband

RALMO - MS Folienkleber

ca. Abluftzeiten:

bei 20° C ca. 15 min

bei 15° C ca. 20 min

bei 5° C ca. 25 min

bei 0° C ca. 35 min

bei -10° C ca. 45 min

bzw. wenn die Oberfläche trocken ist

Lagerfähigkeit: 12 Monate bei 20° C

Gebrauchsanweisung:

Dose schütteln und mit dem Sprühkopf einen dünnen durchgehenden Film am Untergrund aufbringen. Bei stark saugenden Untergründen mehrmals durchführen. Durch die Vielzahl am Markt vorkommenden Untergründen empfehlen wir immer einen Haftversuch am original Untergrund vorzunehmen.

Bei Materialien die weichmacherhaltige Materialien abgeben können wie z. B. Teer, Bitumen ect. kann keine ausreichende Haftung erzielt werden. Untergründe müssen frei von Fetten, Staub und Feuchtigkeit sein.

Achtung:

Dosen immer kühl, stehend und trocken lagern.

TIPP:

Nach Gebrauch Dose umdrehen und Sprühkopf kurz ausspritzen, dass verhindert ein Verkleben der Düse.

Entsorgung:

Vollständig entleerte Behälter der Abfallsammelstelle zuführen.



RALMO-Sprühprimer



Art. Nr.	Bezeichnung
14340	RALMO-Sprühprimer als Haftvermittler, 500 ml – VE = 12 Dosen

RALMO – Primer, lösemittelhaltig

Technische Daten: RALMO-Sprühprimer

Eigenschaften	Klassifizierung
Basis	lösemittelhaltiger Synthekautschuk
Verbrauch	100 gr. – 200 gr./m ² (abhängig vom Untergrund)
Farbe	transparent, leicht milchig
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C



Sprühkopf verstellbar:

je nach Einstellung –
horizontaler oder vertikaler Strahl



Austrittsmenge verstellbar:

Pfeil nach links: weniger
Pfeil nach rechts: mehr